



BOP.3413-103/09

Tarnowo Podgórne, dnia 18 listopada 2009 r.

Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego w ramach projektu pn. „Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie Podgórny przez zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego”

1. ZAMAWIAJĄCY:

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne z siedzibą w Tarnowie Podgórny ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, tel. (061) 8146-221, fax: 8146-118, REGON: 000551125, NIP: 777-00-06-835.

Adres strony internetowej: www.tarnowo-podgorne.pl, e-mail: zp@tarnowo-podgorne.pl

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach merytorycznych – Tadeusz Grodziński tel. (061)8959-229
- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

2. TRYB POSTĘPOWANIA:

Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 29 listopada 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami)

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego w ramach projektu pn. „Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie Podgórny przez zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego”

Specyfikacja techniczna pojazdu stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą "Prawo o ruchu drogowym".

Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002). Świadectwo dopuszczenia należy załączyć do oferty.

Podwozie samochodu musi posiadać świadectwo homologacji typu, które należy załączyć do oferty. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów świadectwo homologacji na cały samochód wraz z zabudową.

Samochód musi być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (konkretne numery zostaną podane w trakcie realizacji zamówienia).

Ponadto wykonawca będzie zobowiązany do zamieszczenia na samochodzie dwóch plaketek (nalepek) informujących o zakupie sprzętu ze środków unijnych. Wymiary nalepek 13 x 30 cm. Nalepki zostaną wykonane i dostarczone wykonawcy przez Zamawiającego.



Na sprzęt dostarczony z samochodem, świadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002), Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu odbioru gotowego samochodu.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych. W takim przypadku, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego sprzęt i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że urządzenia są równoważne lub o lepszych parametrach jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej.

Cała dokumentacja samochodu (łącznie z książką serwisową) musi być udostępniona w języku polskim.

Wymagany okres gwarancji na pojazd wraz z urządzeniami minimum 24 miesiące

Zamawiający wymaga wskazania, które elementy zamówienia Wykonawca powierzy do wykonania podwykonawcom.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem:
34144210-3

4. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE:

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

5. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Realizacja zamówienia do 30 kwietnia 2010 r.

7. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- zaproponują pojazd wraz z urządzeniami o parametrach technicznych nie gorszych niż opisane w specyfikacji technicznej
- wykazają się realizacją minimum 2 tożsamyh zamówień w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, za tożsame zamówienia zamawiający uzna dostawę pojazdu ratowniczo – gaśniczego.
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana



będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:


Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania ważności, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ich odpisy lub kserokopie:

- g) ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik do specyfikacji,
- h) oświadczenia oferenta w trybie art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- i) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- j) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie.
- k) świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002),
- l) materiały pozwalające ocenić proponowany pojazd i urządzenia w szczególności:
 - rysunki poglądowe samochodu z wymiarami i propozycją zamieszczenia oznakowania
 - schemat układu wodno-pianowego samochodu,
 - bilans masowy samochodu z wyszczególnieniem następujących parametrów:
 - masa własna samochodu [kg],
 - masa wyposażenia [kg],
 - naciski na osie [kg],
 - obciążenie strony lewej i prawej samochodu [kg],
 - maksymalna masa rzeczywista samochodu (z załogą, pełnymi zbiornikami i wyposażeniem) [kg],
 - dopuszczalna masa całkowita samochodu podana w świadectwie homologacji [kg],
 - dopuszczalna techniczna masa całkowita samochodu podana w świadectwie homologacji [kg],
 - rezerwa masy liczona jako różnica pomiędzy techniczną dopuszczalną masą całkowitą samochodu podaną w świadectwie homologacji, a maksymalną masą rzeczywistą samochodu [%],
 - maksymalna moc silnika [kW].

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:

Zamawiający i Wykonawcy będą porozumiewali się w formie pisemnej. Forma pisemna wymagana jest także do przekazywania oświadczeń i dokumentów. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się także drogą faksową lub elektroniczną jednakże każda przekazana informacja lub dokument musza być potwierdzone w formie pisemnej.



10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji. Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim, oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Każda kartka oferty powinna być ponumerowana kolejnymi numerami. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wykonawca powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach. Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana według wzoru: „dokładna nazwa i adres zamawiającego, przetarg na: nazwa przedmiotu zamówienia, nie otwierać przed: data i godzina otwarcia ofert.” Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i adresem Wykonawcy.

11. OFERTA WSPÓLNA:

Wykonawcy zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować spełnienie warunków, nie dotyczy to warunku określonego w pkt 7 a, b, który musi być spełniony łącznie

Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

Wykonawcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli pozostałych Wykonawców.

12. FORMA WYJAŚNIANIA WĄTPLIWOŚCI W TREŚCI SPECYFIKACJI:

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując swoje zapytania na piśmie. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację bez wskazywania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieszcza na stronie internetowej

Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację oraz odpowiednia informacje zamieszcza na stronie internetowej.


13. TERMIN ZWIĄZANIA, ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT:

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 03.12.2009 r. do godziny 10:00.

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.12.2009 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 117.



Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy na jego wniosek zostanie mu przesłany protokół z sesji otwarcia ofert.

14. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY:

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „zmiana”. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „wycofane”. Koperty oznaczone napisem „wycofane” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. Wewnętrzne koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą odbywały się w walucie polskiej.

16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ:

Cenę oferty należy podać w złotych polskich, wraz z podatkiem VAT, na formularzu ofertowym. Cena oferty jest niezmienna i zostanie przeniesiona do umowy. Cenę należy określić ryczałtowo. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia

17. OPIS KRYTERIÓW:

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

- cena – 100 %

Wybrana zostanie oferta niepodlegająca odrzuceniu z najniższą ceną.

Przydzielając punkty w tym kryterium zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną 100 pkt. każda kolejna oferta otrzyma 1 pkt. mniej.

18. WYJAŚNIANIE TREŚCI ZŁOŻONEJ OFERTY:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawia w ofercie omyłki na zasadach określonych w art. 87 ust. 2 ustawy PZP

19. JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA:

Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec tajności informacji dotyczących: nazwy oraz adresu wykonawców, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Udostępnienie ofert odbywać się będzie na poniższych zasadach:

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie treści wskazanej oferty,



- Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione,
- po przeprowadzeniu powyższych czynności, Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób udostępnienia oferty, o czym niezwłocznie pisemnie poinformuje Wykonawcę.

20. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU I ZAWARCIE UMOWY:

Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Ponadto informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiającego. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. Umowa zostaje podpisana na warunkach określonych w projekcie umowy, załączonej do niniejszej specyfikacji.

21. OBOWIĄZYWANIE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

22. POUCZENIE O PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

23. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

1. specyfikacja techniczna,
2. formularz oferty,
3. projekt umowy,

WÓJT GMINY
Tarnowo Podgórne
Tadeusz Czajka



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



**SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA PROJEKTU PN:
„WSPARCIE TECHNICZNE OCHOTNICZEJ STRAŻY
POŻARNEJ W TARNOWIE PODGÓRNYM PRZEZ ZAKUP
POJAZDU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO”**



LP.	PARAMETRY
1	Podwozie z kabiną
1.1	Podwozie bazowe samochodu z kabiną załogową 4 drzwiową typu. Pojazd spełnia wymagania Norm PN-EN 1846-2 i PN- EN 1846-3.
1.2.	Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) wynosi 18000 kg.
1.3.	Pojazd spełnia wymagania przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych.
1.4.	Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne (belkę zespoloną z 2 lampami stroboskopowymi i głośnikiem 100W), urządzenie akustyczne umożliwia podawanie komunikatów słownych. <ul style="list-style-type: none"> • Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu; • Jedna lampa niebieska stroboskopowa z tyłu • Dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem
1.5.	Maksymalna wysokość całkowita wynosi 3500 mm (możliwość wykonania z maksymalną wysokością 3300 mm), maksymalna długość ok. 8600 mm, szerokość (bez lusterek) 2550 mm. - maks. wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) nie przekracza 1,8 m, od zainstalowanych podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu. Otwarcie podestów jest sygnalizowana w kabinie kierowcy na panelu kontrolnym wskazującym również otwarcie żaluzji, podniesienie masztu oświetleniowego, włączenie sygnalizacji ostrzegawczej. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.
1.6.	Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym o mocy 250 kW. Silnik spełniający wymagania EURO 4 bez konieczności stosowania AD-Blue (mocznika). Napęd uterenowiony 4x4 - możliwość blokady mechanizmu różnicowego osi przedniej, osi tylnej i mechanizmu międzyosiowego. Mechanizm kierowniczy z integralnym wspomaganie hydraulicznym.
1.7	Masowy wskaźnik mocy - określony dla rzeczywistej masy całkowitej wynosi: ok. 13,8 kW/1000 kg.
1.8.	Kabina czterodrzwiowa jednomodułowa typu, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), kabina wyposażona w : <ul style="list-style-type: none"> • klimatyzacja kabiny • indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, • niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku oraz układ wykorzystujący ciepło silnika • reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków, • reflektor pogorzelski na zewnątrz kabiny • wyprowadzenie instalacji elektrycznej do podłączenia ładowarek latarek i radiotelefonów nasobnych • uchwyty do trzymania dla wszystkich członków załogi (z wyłączeniem kierowcy). • dodatkowe reflektory dalekosiężne w zewnętrznej osłonie przeciwsłonecznej.
1.9.	Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa: <ul style="list-style-type: none"> • siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, • wszystkie fotele wyposażone w zagłówki. • fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylecia oparcia.
1.10.	Instalacja elektryczna jedнопrzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie, moc alternatora (2800 W) i pojemność akumulatorów (2x180 Ah) zapewnia pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu.



1.11.	Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu.
1.12.	Pojazd wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy).
1.13.	W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, 255 kanałowy, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz. Dodatkowy mikrofono-głośnik radiotelefonu zainstalowany w przedziale autopompy.
1.14.	Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizacja świetlna światło cofania.
1.15.	Wartość prześwitu poza osiami 445 mm Wartość prześwitu pod osiami (przednią/tylną) 325mm/312 mm
1.16.	Kąt natarcia: 26 °, Kąt zejścia: 23 °,
1.17.	Kolor : - elementy podwozia - czarne, ciemnoszare - zderzaki - białe - kabina, zabudowa - RAL 3000
1.18	Zewnętrzna obrysowa średnica zawracania: 18 m
1.19	Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewnia możliwość wyjazdu w ciągu 60 s , od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. Zwiększone do 12 bar ciśnienie w układzie hamulcowym zapewnia szybszą niż w standardowych pojazdach reakcję na naciśnięcie hamulca i polepszoną skuteczność hamulców
1.20.	Rezerwa masy, liczona jako różnica pomiędzy dopuszczalną maksymalną techniczną masą całkowitą pojazdu określoną w świadectwie homologacji, a masą rzeczywistą pojazdu wynosi: > 10 % (wyrażone w % DMC).
1.21.	Wylot spalin nie jest skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu.
1.22.	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temperaturach od - 25 °C do + 50 ° C
1.23.	Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny
1.24.	Pojemność zbiornika paliwa (150 l) zapewnia spełnienie ostrzejszego warunku - przejazd 300 km - 4 godz. pracę autopompy
1.25.	Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temp) określonych przez producenta w czasie min. 4 godz. w czasie postoju.
1.26.	Podwozie pojazdu o wzmocnionym zawieszeniu, w związku ze stałym obciążeniem pojazdu. Zastosowane wzmocnione resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizatory.
1.27.	System ABS.
1.28	Ogumienie uniwersalne szosowo-terenowe, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych.
1.29.	Pełno wymiarowe koło zapasowe.
1.30.	Pojazd wyposażony w zaczep do holowania z przodu. Przedni zaczep dostosowany do podłączenia holu sztywnego. Dodatkowo z przodu zamocowane 2 szkiełki umożliwiające holowanie.
1.30.	Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy z tyłu pojazdu oraz łącza elektryczne i pneumatyczne do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej 20 000 kg.
2.	Zabudowa
2.1.	Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję. Szkielet zabudowy wykonany z profili ze stali nierdzewnej i aluminium, spawanych w osłonie gazów obojętnych. Poszycie z blach aluminiowych. Blachy poszycia łączone ze szkieletem w technologii klejenia i nitowania. Półki sprzętowe wykonane z profili aluminiowych, z możliwością regulacji wysokości (np. po zakupie nowego wyposażenia które nie mieści się na półce można ją przesunąć do góry lub w dół).
2.2.	Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym
2.3.	Drabina do wejścia na dach z tyłu z wyprowadzonymi poręczami ułatwiającymi wejście.



2.4.	Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasuje do wszystkich zamków. W kabinie sygnalizacja otwarcia skrytki.
2.5.	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki, <ul style="list-style-type: none">• główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy,• poszczególne skrytki posiadają spis jaki rodzaj sprzętu w nich się znajduje
2.6.	Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności. min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu.
2.7.	Szuflady i wysuwane tace automatycznie blokują się w pozycji zamkniętej i posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic).
2.8.	Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze.
2.9.	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.
2.10.	Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.
2.11.	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.
2.12.	Zbiornik wody wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności 5000 l, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik posiada wąż rewizyjny oraz dolny otwór umożliwiający czyszczenie zbiornika. - nadciśnienie testowe 20 kPa.
2.13.	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 500 litrów, <ul style="list-style-type: none">• wykonany ze stali nierdzewnej - materiał odporny na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów,• zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację,• napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu,• nadciśnienie testowe 20 kPa,
2.14.	Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi lub klapą.
2.15.	Autopompa dwuzakresowa o wydajności 3200 dm ³ /min, przy ciśnieniu 0,8 MPa i 300 l/min przy ciśnieniu 40 bar, dla głębokości ssania 1,5 m. Maksymalna wydajność zastosowanej prądownicy wysokociśnieniowej wynosi 200 l/min przy ciśnieniu 40 bar.
2.16.	Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, że parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu są nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m.
2.17.	Samochód wyposażony w 1 wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym.
2.18.	Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża, <ul style="list-style-type: none">• zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna, napęd elektryczny zwijadła węża, korbę umożliwiającą awaryjne zwijanie węża.
2.19.	Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do: <ul style="list-style-type: none">• czterech nasad tłocznych wielkości 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu (2 po prawej dwie po lewej stronie),• wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia,• działka wodno-pianowego.
2.20.	Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu
2.21.	Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: <ul style="list-style-type: none">• z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s;• z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s.
2.22.	W przedziale autopompy znajdują się następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy



	<p>w stanie awaryjnym</p> <ul style="list-style-type: none"> - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - miernik prędkości obrotowej wału pompy, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - wyłącznik silnika pojazdu, - licznik motogodzin pracy autopompy. - kontrolka układu kontrolnego silnika sygnalizująca pracę silnika (zmniejszony poziom lub ciśnienie oleju, zwiększona temperatura...). W kabinie kierowcy znajdują się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: <ul style="list-style-type: none"> • manometr niskiego ciśnienia, • wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, • wskaźnik poziomu środka pianotwórczego,
2.23	W przedziale autopompy zamontowany włącznik do uruchamiania. Włącznik aktywowany przy neutralnej pozycji skrzyni biegów, silnika pojazdu.
2.24	Zbiornik wody wyposażony w dwie nasady 75 z zaworem do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania ma konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wylotem) oraz automatyczny system napełniania zbiornika działający w zakresie 80% początek napełniania - 100% koniec napełniania z możliwością przełączania na pracę ręczną
2.25	Autopompa wyposażona tłoczenia w automatyczny układ utrzymywania stałego ciśnienia
2.26	Autopompa wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i 6% (tolerancja +0,5%) w całym zakresie wydajności pompy.
2.27	Wszystkie elementy układu wodno-pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych, modyfikatorów
2.28	Konstrukcja układu wodno-pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie przy użyciu dwóch zaworów.
2.29	Przedział autopompy wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do - 25 °C.
2.30	Na wlocie ssawnym pompy zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy
2.31	Mocowanie na aparaty powietrzne dla załogi w oparciach ławki tylnej (4 szt) - system mocowania zgodny z wymaganiami CNBOP. Aparat dla dowódcy mocowany na stelażu za fotelem
2.32	Pojazd wyposażony w wysuwany pneumatycznie maszt oświetleniowy z najaśnicami 2x1000W. Wysokość masztu po rozłożeniu ok. 5 m (od powierzchni gruntu do oprawy najaśnic). Sterowanie masztem z panelu sterowniczego (wysuw, obrót i pochycenie najaśnic). Zasilanie najaśnic z agregatu prądowórczego o mocy 2,2 kW, stopień ochrony IP54, silnik benzynowy
2.33	Pojazd wyposażony w miejsce do przewożenia i wykonane mocowania dla sprzętu zgodnie z wymaganiami KG PSP i CNBOP dla tej klasy pojazdów



Nazwa i adres oferenta
Tel/fax

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 115
62-080 Tarnowo Podgórne

O F E R T A

W związku z ogłoszonym przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne postępowaniem o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na dostawę fabrycznie nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego w ramach projektu pn. „Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie Podgórny przez zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego” zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia z dnia 18 listopada 2009r. oferuję cenę w kwocie:

..... zł. netto
..... zł % VAT
..... zł brutto

(słownie brutto:)

- Oświadczam, iż powyższa cena uwzględnia wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i do powyższego dokumentu nie wnoszę zastrzeżeń. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w przetargu.
- Oświadczam, że zapoznałem się ze wzorem umowy załączonej do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się podpisać umowę na warunkach określonych w tej umowie.
- Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- Oświadczam, że powyższe zamówienie zrealizuje bez udziału podwykonawców / z udziałem podwykonawców*

Przy pomocy podwykonawców zrealizuje następujące elementy zamówienia:

Element zamówienia	Wartość netto elementu

*niepotrzebne skreślić



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE



TARNOWO
PODGÓRNE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załączniki do niniejszej oferty:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

PODPISANO

.....
(upoważniony przedstawiciel)

DATA:

Ofertę niniejszą złożono na kartkach kolejno ponumerowanych.



Załącznik nr

**OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART.22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIENÍ
PUBLICZNYCH**

NAZWA WYKONAWCY

ADRES WYKONAWCY

W związku z prowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne, zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych niniejszym oświadczam, że:

1. posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

PODPIS

.....
(upoważniony przedstawiciel)

DATA



Załącznik nr

OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART.24 UST 1 i UST 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

NAZWA WYKONAWCY

ADRES WYKONAWCY

1. Z postępowania o zamówienie publiczne wyklucza się:

- 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
- 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacją lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego
- 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
- 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

2. Z postępowania o udziale zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 lub art. 67 ust. 1 pkt. 1 i 2;
- 2) nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3.
- 3) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

W związku z prowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne, zgodnie z art. 24 ust 1 i ust 2 ustawy prawo zamówień publicznych niniejszym oświadczam, że nie zaistniała żadna z powyższych okoliczności uzasadniających wykluczenie nas/mnie jako wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

PODPIS

.....
(upoważniony przedstawiciel)

DATA



PROJEKT UMOWY nr

w dniu 2009 r. w Tarnowie Podgórnym pomiędzy Gminą Tarnowo Podgórne, zwaną dalej „Zamawiającym”, w imieniu której działa:

Tadeusz Czajka – Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

a

..... prowadzącym działalność gospodarczą na podstawiepod nazwą z siedzibą w, zwanym dalej „Wykonawcą”

w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr BOP.3413-103/09) na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zawarta została umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego w ramach projektu pn. „Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie Podgórnym przez zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego”

Specyfikacja techniczna pojazdu stanowi załącznik do niniejszej umowy

Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą "Prawo o ruchu drogowym".

Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002). Świadectwo dopuszczenia należy załączyć do oferty.

Podwozie samochodu musi posiadać świadectwo homologacji typu, które należy załączyć do oferty. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów świadectwo homologacji na cały samochód wraz z zabudową.

Samochód musi być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (konkretne numery zostaną podane w trakcie realizacji zamówienia).

Ponadto wykonawca będzie zobowiązany do zamieszczenia na samochodzie dwóch plaketek (nalepek) informujących o zakupie sprzętu ze środków unijnych. Wymiary nalepek 13 x 30 cm. Nalepki zostaną wykonane i dostarczone wykonawcy przez Zamawiającego.

Na sprzęt dostarczony z samochodem, świadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002), Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu odbioru gotowego samochodu.

Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych.

Do samochodu WYKONAWCA zobowiązuje się dołączyć:

- Instrukcje obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim;
- Książkę gwarancyjną w języku polskim, z zapisami zgodnymi z postanowieniami niniejszej umowy;
- Dokumentację niezbędną do zarejestrowania samochodu.



§ 2

TERMIN WYKONANIA

Realizacja zamówienia do dnia 30 kwietnia 2010 r.

§ 3

WARTOŚĆ UMOWY

1. Wartość umowy wynosi : zł netto
..... zł% VAT
..... zł brutto

(słownie brutto:)

Cena ta obejmuje wartość PRZEDMIOTU UMOWY z transportem i ubezpieczeniem do chwili odbioru potwierdzonego protokołem końcowego przekazania-przejęcia, należności celne z podatkiem granicznym, oraz podatek od towarów i usług.

2. Faktura będzie płatna przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 14 dni, licząc od dnia przedłożenia Zamawiającemu faktury i protokołu odbioru.
4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP 777-31-11-426. Wykonawca wystawi fakturę na Gminę Tarnowo Podgórne

§ 4

OSOBY WYZNACZONE DO WSPÓLDZIAŁANIA

1. Osobą koordynującą w imieniu Zamawiającego wykonanie przedmiotu zamówienia jest pracownik Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne – p.
2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie – p.

§ 5

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY I SZKOLENIE

1. WYKONAWCA, w celu dokonania odbioru końcowego, zobowiązuje się dostarczyć samochód na własny koszt do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. Odbiór końcowy samochodu odbędzie się w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO.
2. Odbioru końcowego dokona 2 pełnomocników ZAMAWIAJĄCEGO, w obecności co najmniej 1 pełnomocnika WYKONAWCY, w ciągu 1 dnia roboczego. Protokół odbioru końcowego samochodu zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY.
3. Przed odbiorem końcowym ZAMAWIAJĄCY dokona odbioru techniczno-jakościowego w siedzibie WYKONAWCY. WYKONAWCA obowiązany jest zgłosić swoją gotowość do tego odbioru co najmniej 7 dni przed odbiorem końcowym. Odbioru techniczno-jakościowego dokona 2 przedstawiciele ZAMAWIAJĄCEGO, w ciągu minimum 1 dnia roboczego. WYKONAWCA zawiadomi pisemnie ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do przeprowadzenia odbioru techniczno-jakościowego.
4. W czasie odbioru techniczno-jakościowego ZAMAWIAJĄCY dokona sprawdzenia: dokumentacji przedmiotu umowy, zgodności wykonania pojazdu z umową i opisem przedmiotu zamówienia, jakości wykonania, funkcjonowania pojazdu i jego poszczególnych urządzeń oraz zgodności ilościowej wyposażenia. Dokonanie odbioru techniczno-jakościowego potwierdzone zostanie sporządzonym w 2 egzemplarzach oraz podpisanym przez obie strony protokołem, po 1 egzemplarzu dla WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO.
5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego usterek, WYKONAWCA zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany samochodu na wolny od usterek. W takim przypadku zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach i podpisany przez obie strony protokół o stwierdzonych usterekach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron,
6. Koszty zakwaterowania, diety oraz koszty dojazdu przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO na miejsce odbioru techniczno-jakościowego oraz ich powrotu do własnych siedzib pokrywa WYKONAWCA.
7. Szkolenie z obsługi pojazdu wraz z instruktażem prowadzenia pojazdu oraz obsługi urządzeń (wliczone w cenę, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy), dla przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO (dla minimum 10 osób), odbędzie się w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO, w terminie uzgodnionym w protokole odbioru końcowego, w ciągu 5 dni



roboczych, nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odbioru końcowego samochodu. Protokół z przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osób przeszkolonych, zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY.

§ 6

GWARANCJA

1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy
2. Gwarancja będzie liczona od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.
3. Wszystkie przeglądy podwozia, zabudowy i wyposażenia, wymagane w warunkach gwarancji wykonywane są na koszt WYKONAWCY w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO
4. W okresie gwarancji wszystkie naprawy gwarancyjne przeprowadzone będą w miejscu użytkowania samochodu przez autoryzowany serwis na koszt WYKONAWCY w ciągu 3 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia usterki. Strony dopuszczają zgłoszenie usterki w formie faxu.
5. Okres gwarancji samochodu ulega przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia samochodu do naprawy do momentu odebrania z naprawy sprawnego samochodu.
6. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia samochodu w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć (wykonać) w miejscu użytkowania samochodu, przemieszczania pojazdu dokonuje się na koszt WYKONAWCY, w sposób i na warunkach określonych pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM, a WYKONAWCĄ.

§ 7

KARY UMOWNE

1. Strony ustalają, że obowiązujące między nimi formy odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za zwłokę w przekroczeniu umownego terminu wykonania zamówienia oraz za zwłokę w przekroczeniu terminu ustalonego na usuwanie wad i usterek w wysokości 0,3% ceny umownej netto za każdy dzień zwłoki, przez okres pierwszych 14 dni opóźnienia po tym okresie w wysokości 1% liczone od ceny umownej netto za każdy kolejny dzień zwłoki,
 - b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego netto,
 - c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego netto.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zwłokę z zapłatą faktury odsetki ustawowe od wartości zaległej faktury netto, za każdy dzień zwłoki.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej.

§ 8

FORMA UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi w Poznaniu.
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA